

Baumit Baumacol Flex



Produkts	Elastīga plānās kārtas līme (C2TE, ENI2004) keramisko, akmens un akmens masas flīžu uzklāšanai.																								
Sastāvs	Cements, smilts, piedevas.																								
Īpašības	Līmjava āra un iekšdarbiem.																								
Pielietojamība	Baumacol Flex ir rūpnīcā sagatavota, hidrauliski cietināta līme ar paaugstinātu noturību un pagarinātu izstrādes laiku keramisko, akmens un akmens masas flīžu uzklāšanai uz cietas virsmas – uz normāla un poraina betona, uz cementa bāzes virsmām, kaļķa/cementa vai augsti hidrauliska kaļķa virsmām, kā arī uz apsildāmām virsmām. Flīzējot uz ģipsi saturošām virsmām, nepieciešama īpaša apstrāde.																								
Tehniskie dati	<table><tr><td>Frakcija:</td><td><0,6 mm</td></tr><tr><td>Konsistence:</td><td>purlverveida</td></tr><tr><td>Krāsa:</td><td>pelēka</td></tr><tr><td>Nepieciešamais ūdens daudzums:</td><td>ap 6,5 l/maiss</td></tr><tr><td>Nobriešanas laiks:</td><td>ap 5 min</td></tr><tr><td>Laiks traukā:</td><td>ap 4 h</td></tr><tr><td>Uzklāšanas laiks:</td><td>max 30 min</td></tr><tr><td>Koriģēšanas laiks:</td><td>ap 5 min</td></tr><tr><td>Drīkst uzkāpt:</td><td>pēc apm. 24 h</td></tr><tr><td>Aizšuvošanas laiks:</td><td>pēc apm. 12-24 h</td></tr><tr><td>Izstrādes temperatūra:</td><td>min 5°C virsmām, materiālam un gaisam</td></tr><tr><td>Patēriņš:</td><td>ap 3 kg/m² ar 8x8 mm flīžu līmējamo lāpstiņu</td></tr></table>	Frakcija:	<0,6 mm	Konsistence:	purlverveida	Krāsa:	pelēka	Nepieciešamais ūdens daudzums:	ap 6,5 l/maiss	Nobriešanas laiks:	ap 5 min	Laiks traukā:	ap 4 h	Uzklāšanas laiks:	max 30 min	Koriģēšanas laiks:	ap 5 min	Drīkst uzkāpt:	pēc apm. 24 h	Aizšuvošanas laiks:	pēc apm. 12-24 h	Izstrādes temperatūra:	min 5°C virsmām, materiālam un gaisam	Patēriņš:	ap 3 kg/m ² ar 8x8 mm flīžu līmējamo lāpstiņu
Frakcija:	<0,6 mm																								
Konsistence:	purlverveida																								
Krāsa:	pelēka																								
Nepieciešamais ūdens daudzums:	ap 6,5 l/maiss																								
Nobriešanas laiks:	ap 5 min																								
Laiks traukā:	ap 4 h																								
Uzklāšanas laiks:	max 30 min																								
Koriģēšanas laiks:	ap 5 min																								
Drīkst uzkāpt:	pēc apm. 24 h																								
Aizšuvošanas laiks:	pēc apm. 12-24 h																								
Izstrādes temperatūra:	min 5°C virsmām, materiālam un gaisam																								
Patēriņš:	ap 3 kg/m ² ar 8x8 mm flīžu līmējamo lāpstiņu																								
Iedalījums saskaņā ar likumu par ķīmiskajām vielām	<p>Bīstamības pakāpe : Xi – kairinošs, satūr kaļķa hidrātu un portlandcementu</p> <table><tr><td>R-regulas:</td><td>R 36: kairina acis</td></tr><tr><td></td><td>R 38: kairina ādu</td></tr><tr><td></td><td>R 43: saskaroties ar ādu, var izraisīt jutīgumu</td></tr><tr><td>S-regulas:</td><td>S 2: sargāt no bērniem</td></tr><tr><td></td><td>S 24: nepieļaut nokļūšanu uz ādas</td></tr><tr><td></td><td>S 25: nepieļaut nokļūšanu acīs</td></tr><tr><td></td><td>S 26: ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta</td></tr><tr><td></td><td>S 27: nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu</td></tr><tr><td></td><td>S 28: ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt</td></tr><tr><td></td><td>S 37: strādāt piemērotos aizsargcimdos</td></tr></table> <p>Ir jāievēro putekļu koncentrācija pēc MAK-vērtību skalas no 2001. (smalko putekļu koncentrācija max. 6 mg/m³, kopējā putekļu koncentrācija max. 15 mg/m³). Iepakots un sacietējušā stāvoklī produkts ir nekaitīgs.</p>	R-regulas:	R 36: kairina acis		R 38: kairina ādu		R 43: saskaroties ar ādu, var izraisīt jutīgumu	S-regulas:	S 2: sargāt no bērniem		S 24: nepieļaut nokļūšanu uz ādas		S 25: nepieļaut nokļūšanu acīs		S 26: ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta		S 27: nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu		S 28: ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt		S 37: strādāt piemērotos aizsargcimdos				
R-regulas:	R 36: kairina acis																								
	R 38: kairina ādu																								
	R 43: saskaroties ar ādu, var izraisīt jutīgumu																								
S-regulas:	S 2: sargāt no bērniem																								
	S 24: nepieļaut nokļūšanu uz ādas																								
	S 25: nepieļaut nokļūšanu acīs																								
	S 26: ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta																								
	S 27: nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu																								
	S 28: ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt																								
	S 37: strādāt piemērotos aizsargcimdos																								
Uzglabāšana	Sausā vietā uz koka paletēm, ietiņu plēvē uzglabāt ne ilgāk kā 12 mēnešus.																								
Kvalitātes kontrole	Pārbaude un uzraudzība rūpnīcas laboratorijā.																								

Piegādes forma

Maiss 25 kg, 1 palete=48 maisi=1200kg

Virsmā

Pamatnei jābūt vienmērīgi uzsūcošai, nav jābūt ūdeni atgrūdošai, sausai, tīrai, jābūt bez putekļiem, attīrītai no eļļas pārpalikumiem, homogēnai, cietai un noturīgai, nesasalušai (virs + 5°C).

Apstrāde

Pirms uzklāšanas darbiem pamatne ir jāpārbauda uz tās piemērotību. Ģipsi saturošajiem būvmateriāliem, ja tos pielieto mitrās telpās (virtuvēs un vannas istabās) pirms flīzēšanas vajadzētu veikt atbilstošu sagatavošanu (gruntēšanu vai blīvēšanu; skatīt ÖNORM B 2207 flīžu-, plātņu- un mozaīkklāšanas darbu normas).

Uzjaukšana

Apm. 6,5 l ūdens ieliet maisīšanas traukā un maisa saturu ar piemērotu maisītāju uzjaukt līdz viendabīgai, plastiskas javas masai. Apm. pēc 5 minūtēm un atkārtotas samaisīšanas Baumacol Flex ir gatavs izstrādei. Baumacol Flex jāuzklāj ar flīžu klāšanas „ķemmveidīgo“ ķelli (Kammkelle). Flīzes, plātnes u.t.t. tiek labi piespiestas, tām viegli uzstīt un iztaisno (5 minūšu laikā ir iespējama korigēšana).

Vispārīgie norādījumi

Gaisa, materiālu un virsmas temperatūrai apstrādes un apvilknāšanās laikā ir jābūt virs +5°C, t.i. nedrīkst lietot uz sasalušām virsmām. Apstrādes laikā ir jāievēro drošības (darba cimdī) pasākumi.