



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. LV-ST5.03-2014-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Stimelit ST 5.03**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:  
partijas numuru un Izgatavošanas datumu, attiecas uz iepakojuma
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
Maisījums mūrēšanai, izmantojams ārējiem elementiem, kuriem tiek izvirzītas konstrukcijas prasības M10 LST EN 998-2:2010
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:  
SAS "MV STIMELIT", kompānijas kods 110785479, adrese Paneriškiu g. 5M, Viļņa, tālr. +370 5 260 19 82, 5 260 19 83
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:  
SAS "MV STIMELIT", kompānijas kods 110785479, adrese Paneriškiu g. 5M, Viļņa, tālr. +370 5 260 19 82, 5 260 19 83
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  
Sistema 2+
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
VU „SPSC” (*Būvniecības produkcijas sertificēšanas centrs*)  
(vajadzības gadījumā paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs)  
veica izpēti Atbilstības sertifikāts Nr. **1397-CPD-0294** atbilstīgi sistēmai 2+  
(V pielikumā izklāstīto trešo personu uzdevumu apraksts)  
un izdeva 2012 05 29 (pēc vajadzības – eksploatācijas īpašību noturības sertifikātu, ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu, testu/aprēķinu ziņojumus)  
Termoizolācijas institūta VGTU laboratorijas izpēti protokols Nr. 3-15-2012(2012 05 11), Nr. 3-11-2013(2013 04 25).
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Vgunsizturības	A1 klase	LST EN 998-2:2010
Saspiešanas izturības	klase M10	LST EN 998-2:2010
Hlorīdu saturs	< 0,1 %	LST EN 998-2:2010
Saķeres noturīgums	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>	LST EN 998-2:2010
Gaisa daudzums	≤ 20%	LST EN 998-2:2010
Spēja uzsūkt ūdeni	≤ 0,9 kg (m <sup>2</sup> · min <sup>0,5</sup> )	LST EN 998-2:2010
Tvaiku caurlaidības koeficients	μ 15/35 (tab. dati)	LST EN 998-2:2010
Siltumvadāmība (λ10, sausais)	0,83-1,17 W/mK (tab. dati)	LST EN 998-2:2010
Salizturība	25 cikli	LST EN 998-2:2010

Uždaroji akcinē bendrovė MV STIMELIT Paneriškių 5, LT-02300 Vilnius  
Įmonės kodas 110785479, PVM kodas LT107854716  
Tel. +370 5 2645824, faks. +370 5 2601982, el.paštas: [info@stimelit.lt](mailto:info@stimelit.lt)  
A/s LT037044060001462125 AB SEB bankas

