

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJANr. **901**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SAKRET KS**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
Partijas Nr.: sk. uz iepakojuma
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Pilnīgi matēta kālija silikāta ūdens bāzes krāsa minerālām virsmām
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

SIA "SAKRET PLUS"**„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvijas Republika, LV-2121.****Tel.: +371 67803650; Email: info@sakret.lv; www.sakret.lv**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **nav piemērojams Latvijā**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **nav piemērojams**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **nav piemērojams**
8. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Tonis	Balta un tonējama
Blīvums, g/cm ³	1,34 – 1,50
Viskozitāte, P (Brookfield, LV4, 5rpm)	300 - 900
pH	10 - 12
Sausais atlikums, %	55
GOS (VOC) daudzums, g/l	21
Spīdums	Pilnīgi matēta
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitrums 50%	Atkārtoti krāsot pēc 12 stundām
Ūdens tvaika caurlaidība (ISO 7783-2)	Sd < 0,14 m, klase 1
Ūdens caurlaidība (EN 1062-3)	w > 0,5 kg/m ² st ^{0,5} , klase 1
Pateriņš	3 – 5 m ² /l klājot vienā kārtā

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.
Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:

Parakstīts ražotāja vārdā: Olga Pantjuhina, SIA "SAKRET PLUS" tehnologs*(vārds, uzvārds, amats)*Rīga, 2014. gada 01. jūlijs