

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. Sc150/500



1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods : **Gāzbetona bloki Screen**
2. Būvizstrādājuma identifikācijas nosaukums: **4750774000770**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **Paredzēts slodzi nesošo vai slodzi nenesošo ārējo un iekšējo sienu montāžai kopā ar TexoBLOCK bloku līmi**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese, kā noteikts 11.panta 5.punktā: **SIA TexoBLOCK, Karjera iela 5, Ogre, Ogres novads. Tel. +371 650 21 707, e-pasts: administracija@texoblock.lv**
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja piemērojams): **Nav piemērojams**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **2+**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **LVS EN 771-4:2011, „Autoklāvētā gāzbetona mūra elementi”**
 Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **A/S „Inspecta Latvia” NB. 1325**
 veica **Ražošanas procesa kontroli atbilstoši sistēmai 2+**
 un izdeva **Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1325-CPD-1436**
8. Būvizstrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Faktiskie izmēri	Garums, mm	600	LVS EN 771-4:2011
	Platums, mm	150	
	Augstums, mm	250	
Tolerances kategorija		TLMB	LVS EN 771-4:2011
Celtniecības bloki (kategorija)		I	LVS EN 771-4:2011
Vidējā spiedies stiprība, N/mm ²		3,5	LVS EN 771-4:2011
Rukums, mm/m		≤0,3	LVS EN 771-4:2011
Saistīšanās bīdes stiprība, N/mm ²		0,3	EN 998-2 Pielikums C
Reakcija uz uguni (eiropklase)		A1	LVS EN 771-4:2011
Ūdens absorbcija, g/m ² s ^{0,5}		NPD	LVS EN 771-4:2011
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients μ		5/10	EN1745, A.10
Salturība (cikli)		30	LVS EN 771-4:2011
Vidējais sausais blīvums, kg/m ³		500	LVS EN 771-4:2011
Forma un struktūra		Viendabīgs	LVS EN 771-4:2011
Siltumvadītspēja, W/(mK)		λ _{10drv} (P=50%): 0,12	EN 1745, table A.10

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, eksploatācijas īpašības atbilst 9. Punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.
 Par šo eksploatācijas īpašības deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. Punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ogre, janvāris 2016 g.

Ilgvars Smilga
(ražošanas daļas vadītājs)