



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115 _CD 60/27/06_21.01.2013

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
C/27/60/27/ EN 14195
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Knauf CD 60/27/06
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
cinkoti tērauda skārda profili nenesošām konstrukcijām- ģipškartona plākšņu piestiprināšanai
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
SIA Knauf
Daugavas iela 4, Saurieši,
Rīgas raj., LV 2118 Latvija
E-Mail info@knauf.lv
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4 sistēma
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts
Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole
8. Nav saistošs
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

| Būtiskie raksturlielumi | Eksploatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ugunsizturība | A1 | EN 14195:2005 |
| Tecēšanas robeža | 140 N/mm ² | EN 14195:2005 |
| Bīstamās sastāvdaļas | | Skatīt materiāla DDL |

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Visvaldis Ločmelis Kvalitātes vadītājs

Saurieši 21.01.2013. gads



SIA *Knauf*, Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas rajons, LV-2118, Latvija

06

Nr. 0115 _ CD 60/27/06_21.01.2013

LVS EN 14195:2005

C/27/60/27 - LVS EN 14195

Cinkoti tērauda skārda profili nenesošām konstrukcijām- ģipškartona plākšņu
piestiprināšanai

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Ugunsreakcijas klase | A1 |
| Tecēšanas robeža | 140 N/mm ² |
| Kaitīgo vielu izdalīšanās | Skatīt DDL |