

## Общая информация

PhoneStar – инновационная звукоизоляционная панель, состоящая из экологически чистых компонентов: целлюлозного каркаса и минерального наполнителя. PhoneStar при своей незначительной толщине позволяет эффективно бороться как с воздушным, так и с ударным шумом. Панели предназначены для звукоизоляции внутренних поверхностей стен, перегородок, пола, перекрытий и потолков гражданских и промышленных объектов.



Панель PhoneStar - триплекс (размер: 1200x800x12 мм, вес: 17 кг, площадь 0.96 кв.м).

### Преимущества, которые восхищают:

- листовой шумоизоляционный материал против воздушного шума:  
*снижение уровня воздушного шума до 85% (RW=36 дБ);*
- листовой шумоизоляционный материал против ударного шума:  
*снижение уровня ударного шума до 75% (Lpw=33 дБ);*
- вибропоглощающий материал;
- заменитель «плавающих полов» и цементной стяжки;
- статическая нагрузка (до 65 т/м<sup>2</sup>);
- экологически безупречен;
- создает в помещении здоровый микроклимат (регулирует влажность воздуха);
- экономия полезной площади за счет небольшой толщины материала

### Правила хранения и монтажа панелей PhoneStar:

Хранить в сухих помещениях горизонтально (этикеткой вверх). Срок хранения и эксплуатации не ограничен.

При хранении и монтаже панелей избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей.

Минеральный наполнитель панелей находится в сыпучем состоянии. При повреждении панелей во время погрузочно-разгрузочных работ, место повреждения заклеивается клейкой лентой Wolf Tape.

Клейкая лента Wolf Tape разработана специально для панелей PhoneStar. Использование покупателем любой другой ленты вместо Wolf Tape снимает с компании Wolf Bavaria ответственность за целостность звукоизолирующих панелей/конструкций.

Работы по монтажу звукоизоляционной системы PhoneStar, производить только после окончания в помещении «мокрых» работ (штукатурка, стяжка и т.д.) и полного высыхания звукоизолируемых поверхностей. Перед началом работ на объекте необходимо измерить и запротоколировать следующие пара-метры: температуру воздуха, влажность воздуха и влажность изолируемых поверхностей.

Температура воздуха на объекте при монтаже панелей должна быть не ниже 15°C. Влажность воздуха на объекте должна составлять 40-60%.

Перед началом монтажа панели PhoneStar раскладывают небольшими стопками (10-15 шт.) и в целях акклиматизации выдерживают на объекте в течение 48 часов. При влажности воздуха более 60%, рекомендуется использовать осушители и завозить панели на объект после достижения нормативных показателей.







