

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Baumit DuoContact

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. : 01 KOK Baumit DuoContact

1. Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:
Baumit DuoContact
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai arī kāds cits apzīmējums, kas ļauj identificēt celtniecības izstrādājumu atbilstoši 11. panta 4. punkta prasībām:
Baumit DuoContact
3. Mērķis, kādam ražotājs paredzējis izmantot celtniecības izstrādājumu, vai celtniecības izstrādājumam paredzētais mērķis atbilstoši derīgai saskaņotai tehniskai specifikācijai.
Cementa bāzes līmjava siltumizolācijas (putupolistirols, minerālā vate, XPS) līmēšanai un armēšanai
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese atbilstoši 11. panta 5. punkta prasībām.
Baumit-Baltikum SIA
„Ziedkalni”, Kokneses pag.
Aizkraukles nov., LV-5113
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams):
—
6. Sistēma vai sistēmas celtniecības izstrādājumu ekspluatācijas īpašību pastāvības novērtēšanai un pārbaudei saskaņā ar 5 pielikumu:
Sistēma 1 (ugunsdrošība)
Sistēma 2+ (ETAG 004:2001 neskaitot ugunsdrošību)
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija izsniegta būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts:
 - a. OIB Schenkerstraße 4, 1010 Wien
izsniegts sekojošais: ETA-05/0060
pamatojoties uz: ETAG 004:2011
pēc ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes saskaņā ar sistēmu 1 un izsniegts sekojošais:
1139-CPD-0693/09
 - b. OIB Schenkerstraße 4, 1010 Wien
izsniegts sekojošais: ETA-05/0060
pamatojoties uz: ETAG 004:2011
pēc ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes saskaņā ar sistēmu 2+ un izsniegts sekojošais:
1139-CPD-0128/04

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Pārbaudes normatīvs
Ugunsdrošība	A2 – s1, d0	ETAG 004
Ūdens uzņemšana pēc 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Mitrās siltumapstrādes pārbaude	Nokārtota	ETAG 004
Triecienizturība ar standarta struktūru, vienkārtas armējums	II kategorija	ETAG 004
Triecienizturība ar standarta struktūru, divkārtšs armējums	I kategorija	ETAG 004

Ūdens tvaiku caurlaidība	≤ 1 m	ETAG 004
Kaitīgo vielu izdalīšanās	NPD	ETAG 004
Pretestība atraušanai: zemapmetums-izolācija	≥ 0,08 Mpa vai arī rodas izolācijas bojājumi	ETAG 004
Pretestība atraušanai: līme-virsma	≥ 0,25 Mpa sākotnējais stāvoklis ≥ 0,08 Mpa 48 h iegremdēšana + 2h 23°C / 50 % RL ≥ 0,025 Mpa 48 h iegremdēšana + 7 dienas 23°C / 50% RL	ETAG 004
Pretestība atraušanai: līme-izolācija	≥ 0,08 Mpa sākotnējais stāvoklis vai arī rodas izolācijas bojājumi ≥ 0,03 Mpa 48 h iegremdēšana + 2h 23°C / 50 % RL vai arī rodas izolācijas bojājumi ≥ 0,08 Mpa 48 h iegremdēšana + 7 dienas 23°C / 50% RL vai arī rodas siltumizolācijas bojājumi	ETAG 004
Vēja slodzes pārbaude	Vietās, kur nav salaidumi: vismaz 500 N Salaidumu vietās: vismaz 350 N Mītrs: vismaz 200N	ETAG 004
Siltumvadītspējas pretestība	$R \leq 1 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	ETAG 004
Pretestība atraušanai pēc vecināšanas	≥ 0,08 vai arī rodas izolācijas bojājumi	ETAG 004

9. Saskaņā ar 1. punktu un 2.punktu, izstrādājums atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Saskaņā ar 4. punktu, par ekspluatācijas īpašību deklarāciju sagatavošanu atbild tikai un vienīgi ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Raimonds Rudzītis, tirdzniecības direktors



ETAG 004	Ugunsizturība	Ugunsizturība
ETAG 004	Ugunsizturība	Ugunsizturība
ETAG 004	Ugunsizturība	Ugunsizturība
ETAG 004	Ugunsizturība	Ugunsizturība
ETAG 004	Ugunsizturība	Ugunsizturība